


FC 750 F S | FC 750 UF S | FC 750 ROP S



Dimensiones (a x b x c x d en mm):

493 x 260 x 460 x 160

MODELO

FC 750 F S | FC 750 UF S

FC 750 ROP S

Código

754339 / 754340

754337

Temperatura

Fría - Caliente

Fría - Caliente

Sistemas de funcionamiento

Filtración / Ultrafiltración

Ósmosis inversa

Temperatura agua fría

4 - 12°C

4 - 12 °C

Capacidad de enfriamiento

4 L/H

4 L/H

Control temperatura

Termostato

Termostato

Capacidad depósito de agua fría

3 Litros

3 Litros

Material depósito de agua fría

Acero inoxidable AISI 304

Acero inoxidable AISI 304

Compresor

Tipo sellado. Consumo 100W

Tipo sellado. Consumo 100W

Refrigerante compresor

R - 134a (34g)

R - 134a (34g)

Capacidad depósito de agua caliente

1,4 Litros

1,4 Litros

Temperatura agua caliente

80 - 85°C

80 - 85 °C

Capacidad de calentamiento

5 L/H

5 L/H

Volumen instantáneo de agua caliente

1 litro

1 litro

Control temperatura

Bimetal

Bimetal

Tipo de calentador

Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 360W

Sistema de banda de acero inoxidable AISI 304. Consumo 360W

Bomba booster

No

Sí

Peso

19 Kg

19 Kg

Presentación

Suelo

Suelo

Sistema de tratamiento de agua

1 Filtro 5 micras 2'5 x 11'5

1 Filtro mixto 5 micras+GAC 2'5 x 11'5

1 Filtro GAC 2'5 x 11'5

1 Membrana 80 GPD

1 Membrana UF (solo 754340)

1 Filtro alcalinizador 2'5 x 11'5



* Agua natural desconectando el agua caliente